



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,500	118350	430970	398570	278073	278073
6,000	522850	526520	526540	284163	284163
Gewicht Weight	2012.88 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	128	Farbe Colour	
		uml. total	334		
Original / Änderung Revision / Version	0302	Werkstoff Material		Norm	
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title	
Längenvarianten Tabelle	Datum Date	18.02.2020		Blendrahmen 49/79	
aktualisiert	gez. drawn	Mahadic, A.		ADS OEM Contest 90	
	gepr. checked	Pein, S.		Profil	
	ges. seen	Schiller, M.		Zeichn.-Nr. Drawing No.	
				118350_BP_0000	
		<b>SCHÜCO</b>		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	