



Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,500		118560	121240	398570	278073	278069
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
			mech. polished	128		Maßstab Scale 1 : 1
			uml. total	346		Gewicht Weight 2.047,08 g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201			Datum Date	Name		
Name			04.02.2015	Benennung Title		
Längenvariantentabelle geändert.		gez. drawn	Mindermann			
Daten in Inventor gepflegt.		gepr. checked	Rethmeier			
		ges. seen	Schiller			
		SCHÜCO		Benennung Title		
				118560_BP_0000		
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		