



Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	118830	121550	121560	284151	284151
	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
		mech. polished	300	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 4.083,78 g/m
		uml. total	523		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0100	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		10.12.2014		Verbreiterungsprofil 150	
	gez. drawn	Kleine-Beckel		Noblesse	
	gepr. checked	Rethmeier			
	ges. seen	Schiller			
				Zechn.-Nr. Drawing No. 118830_BP_0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	