

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	118840	121570	121580	284151	278077
	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU		
		meh. polished	139	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 2.473,82 g/m
		uml. total	380		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated — - —	Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version	0100	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		16.12.2014		Türblendrahmen 54/72	
	gez. drawn	Mindermann	Noblesse Profil		
	gepr. checked	Rethmeier			
	ges. seen	Schiller			
			Zeichn.-Nr. Drawing No. 118840_BP_0000		
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
			Ersatz für Replacement for _____		