



Anodising:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in all aluminium hollow chambers. After desmutting and etching, the profiles must be rinsed repeatedly until the rinsing water is clean.

E6/C35

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln. Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

E6/C35

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	118947	121760	121770	278077	284151
Gewicht Weight 1107.67 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished	0	Farbe Colour		
	uml. total	221	Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version 0100			Norm		
Änderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale 1 : 1	Benennung Title Türschwelle 18/15 C35			
	Datum Date 02.06.2023	OEM Noblesse Profil			
	gez. drawn Beratz, N.				
	gepr. checked Schiller, M.				
	ges. seen Nienhüser, R.				
	SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No. 118947_BP_0000		
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	