



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| L [m]  |  | Profil  |  |
| 6  |  | 134660  |  |
|  |  | Zulässige Abweichung<br>Permissible tolerance   | Oberflächenabwicklung<br>Circumference     |
|  |  |   | VP<br>PU                                   |
|  |  |   | Info-Plan:                                 |
|  |  | mech. polished - 140  | Maßstab<br>Scale 1 : 1                     |
|  |  | uml. total 140  | Gewicht<br>Weight 877.5 g/m                |
| Paßmaße<br>Close tol.                          |  | Abmaße<br>Std. tolerance  | beschichtet<br>coated - - -                |
| Original / Änderung<br>Revision / Version 0100 |  | Datum<br>Date   | Name                                       |
| Name   |  | 20.10.2011  | Benennung<br>Title                         |
|  |  | gez.<br>drawn Schaper   | Alu-Profil<br><br>Rechteckprofil 40/30/2.5 |
|  |  | gepr.<br>checked Ackermann  |  |
|  |  | ges.<br>seen Nienhüser  |  |
|  |  | Zelchn.-Nr.<br>Drawing No. 134660 BP 0000   |  |
|  |  | EDV erstellt<br>Ohne Unterschrift gültig<br>generated by EDP<br>valid without signature |  |
|  |  | Ersatz für<br>Replacement<br>for  |  |
| <b>SCHÜCO</b>                                  |  |   |  |