



|   |                            |   |                                  |  |
|---|----------------------------|---|----------------------------------|--|
| Gewicht<br>Weight                             | 463,01 g/m                 | Oberflächenabwicklung<br>Circumference  |                                  | Oberfläche<br>Surface                                    |
| Zulässige Abweichung<br>Permissible tolerance | mech.<br>polished          | 70  | Farbe<br>Colour                  |  |
|   | uml.<br>total              | 116   |                                  |  |
|   | beschichtet<br>coated      | — — —   | Werkstoff<br>Material            |  |
| Original / Änderung<br>Revision / Version     | 0100                       | Norm  |                                  |  |
| Änderungsgrund<br>Revision / Version          | Maßstab<br>Scale           | 1 : 1   |                                  | Benennung<br>Title<br><br>Alu-Profil<br><br>Führungsstab |
|   | Datum<br>Date              | 01.09.2016  |                                  |  |
|   | gez.<br>drawn              | Kroeker, H.   |                                  |  |
|   | gepr.<br>checked           | Voß, F.   |                                  |  |
|   | ges.<br>seen               | Nienhüser, R.   |                                  |  |
|   | Zeichn.-Nr.<br>Drawing No. |   | 138240_BP_0000                   |  |
| <b>SCHÜCO</b>                                 |                            | EDV erstellt<br>Ohne Unterschrift gültig<br>generated by EDP<br>valid without signature | Ersatz für<br>Replacement<br>for |  |