



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6m	148720	199630	199620	224079	224079
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 92		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		umf. total 512			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	
Original / Änderung Revision / Version 0604		Datum Date		Werkstoff Material	
Name Helwer		03.08.2006		Name Name HELWAN	
Konturänderung		gez. drawn		Benennung Title Profil	
		gepr. checked			
		ges. seen		Dorn	
				Olk	
				Schiller	
				Schüco ASS 43/48 Blendrahmen	
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 148720 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	

**SCHÜCO**