



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.0m	148770	199750	199750	224073	284139
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 150		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		umf. total 381			
Paßmaße Close tol.		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Abmaße Std. tolerance					
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date 26.09.2006		Name Name HELWAN	
Name Name Olk		gez. drawn Helwer		Benennung Title Profil	
Benennung geändert		gepr. checked Olk		Schüco ASS 43 SC Flügelrahmen SC w	
		ges. seen Schiller		Zeichn.-Nr. Drawing No. 148770 BP 0000	
		<b>SCHÜCO</b>		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	