



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.0m	148810	199630	199930	224079	224079
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 112		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		umf. total 568			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	
Original / Änderung Revision / Version 0504		Datum Date		Werkstoff Material	
Name Olk		17.08.2006		Name HELWAN	
Artikelnr. der VL korrigiert		gez. drawn		Benennung Title	
		gepr. checked		Helwer	
		ges. seen		Olk	
				Schiller	
				Schüco ASS 43/48	
				Blendrahmen 70	
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 148810 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	
SCHÜCO					