



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge [m]	Verbundprofil	Innenschale	Aussenschale	Isoliersteg PA1	Isoliersteg PA2
6.00	159450	181830	185950	224073	224073
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 118		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1711.35 g/m
		umf. total 378			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date	Name	Benennung Title	
Name Helwer		15.02.2008		Profil	
Zeichnung in AutoCAD		gez. drawn	Helwer	Royal S 50 S-/W-Flügel - Fenster	
erstellt		gepr. checked	Fischer		
		ges. seen	Fischer		
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 159450 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	