



Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

E6/C0 (20 µm)

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	171236	183990	188010	224073	224073
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 82	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 983.57 g/m
		uml. total	161		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated - - -		Werkstoff Material gefertigt aus 171230	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date 04.07.2014	Name	Benennung Title Türschwelle C0	
Name		gez. drawn	Geringer	Schüco ADS 70 Profil	
		gepr. checked	Pein		
		ges. seen	Schiller		
		SCHÜCO		Zechn.-Nr. Drawing No. 171236 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	