



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	171580	188520	189180	224093	224093
	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 153	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 2121.13 g/m
		uml. total	395		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0201	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		31.03.2009		Profil	
Zeichnung komplett überarbeitet nach Schüco Norm	gez. drawn	Mindermann		Schüco ADS 70 HD RL Einsatzprofil 78/73	
	gepr. checked	Beatrix		171580 BP 0000	
	ges. seen	Schiller		Zeichn.-Nr. Drawing No.	
		<b>SCHÜCO</b>		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	