



|   |                     |   |                                  |
|---|---------------------|---|----------------------------------|
| L [m]   |                     | Profil  |                                  |
| 6,000   |                     | 174710  |                                  |
| Gewicht<br>Weight                             | 1.862,59 g/m        | Oberflächenabwicklung<br>Circumference  | Oberfläche<br>Surface            |
| Zulässige Abweichung<br>Permissible tolerance |                     | mech.<br>polished   | 162                              |
|   |                     | uml.<br>total   | 543                              |
|   |                     | beschichtet<br>coated   | Werkstoff<br>Material            |
| Original / Änderung<br>Revision / Version     | 0201                |   | Norm                             |
| Änderungsgrund<br>Revision / Version          | Kontur überarbeitet | Maßstab<br>Scale  | 1 : 1                            |
|   |                     | Datum<br>Date   | 05.09.2016                       |
|   |                     | gez.<br>drawn   | Appel, A.                        |
|   |                     | gepr.<br>checked  | Blümel, V.                       |
|   |                     | ges.<br>seen  | Bielefeld, H.-W.                 |
|   |                     | Benennung<br>Title  | Führungsprofil 50 asym           |
|   |                     |   | Alu-Profil                       |
|   |                     | Zeichn.-Nr.<br>Drawing No.  | 174710_BP_0000                   |
|   | <b>SCHÜCO</b>       | EDV erstellt<br>Ohne Unterschrift gültig<br>generated by EDP<br>valid without signature | Ersatz für<br>Replacement<br>for |