



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	179290	190530	190540	224079	224081
	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 78	Maßstab Scale	1 : 1
		umf. total	334	Gewicht Weight	1294.7 g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0201	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		22.10.2008		Profil	
Zeichnung überarbeitet,	gez. drawn	Finke		Schüco ASS 70 FD Flügelprofil 39	
Beschichtungslinie an Profilkontur angepasst	gepr. checked	Finke			
	ges. seen	Schiller			
		Zeichn.-Nr. Drawing No.		179290 BP 0000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	
		<b>SCHÜCO</b>			