

ACHTUNG: NUTENBEREICH (---) VON FARBE,

INSBESONDERE VON FARBSPRITZERN UND

VERDICKUNGEN FREIHALTEN.

NICHT VERMEIDBARER LACKAUFTRAG IM

NUTENBEREICH MAXIMAL 20µm

| gelten | Paßmaße | | Abmaße | Zul. Abweichung nach DIN | | | <u> </u> | chenabwicklung | Maßstab: 1:1 | | G | iewicht: | g/m-Stck. | | |
|-----------------|---------|-------|----------------|-----------------------------|--------------|------------------|---------------|----------------|-----------------------|-----|-------------------|----------|--------------|----|--|
| | | | | | | | mech. uml. | — 19 285 | VP | | Größe | × | × | cm | |
| Benutzung | | | | | | | beschi | 7 | Werkstoff | | | | Prüfplan-Nr. | | |
| a, d. | cz | Ausgo | usgabe—Nr. des | Originals | | | | /HB//CAD | Benennung | | | | | | |
| | | | | | | Gepr.: Norm.: | 23.6 | (Ju) | PROFIL | | | | | | |
| Rechtsansprüche | | | | | | | | | ISKOTHE | | | | | | |
| | | | | | | Ges.: | | | ISINOTTIL | | | | | | |
| | | | | | | SCHU | | / | ArtNr.; ZeichnNr.; | 193 | <u>3430</u> | .0 | • | | |
| Bezüglich | Nr. | | | | | TERNA | TIONAL | Vor-Nr.: | V8- | | Ersetzt durch: | | | | |

101/14/1669