



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge [m]	Verbundprofil	Innenschale	Aussenschale	Isoliersteg PA1	Isoliersteg PA2
6.00	199360	304470	304480	224073	224073
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 167		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 2178.70 g/m
		umf. total 374			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0302		Datum Date	Name	Benennung Title	
Name Helwer		18.02.2008		Profil	
Zeichnung in AutoCAD		gez. drawn	Helwer	Royal S 40 Flügelprofil 50	
erstellt		gepr. checked	Fischer		
		ges. seen	Fischer		
		SCHÜCO		Zechn.-Nr. Drawing No. 199360 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	