



Fläche ca. 410cm²

Beschichtung: KTL auf Epoxidharzbasis
 Vorbehandlung: Phosphatierung
 Farbe: schwarz
 Schichtdicke: 40µm

Korrosionsbeständigkeit nach SN 170
 ≥ 500h nach DIN EN ISO 9227 (NSS)
 ≥ 500h nach DIN EN ISO 9227 (AASS)

Achtung ! Dieser Artikel unterliegt der hEN Norm EN 1090-1. Die SN-176 beschreibt die geforderten Dokumente und Nachweise.

Important ! This article is subject to hEN standard EN 1090-1. SN-176 describes the required documents and certification.

| | | | | | |
|---|--------------------------|---|--|---|----------------------------------|
| | | Zulässige Abweichung Permissible tolerance | Oberflächenabwicklung Circumference | | VP PU |
| | | | mech. polished | | Maßstab Scale 1 : 1 |
| | | | uml. total | | |
| Paßmaße Close tol. | Abmaße Std. tolerance | | beschichtet coated | | Werkstoff Material |
| Original / Änderung Revision / Version | 0201 | | Datum Date | Name | Benennung Title |
| Name | | | 10.09.2015 | | Stützenfuß |
| Flächenhinweis "vorher 250cm ² " entfernt | gez. drawn | | Rakowski | | |
| | gepr. checked | | Kortekamp | | Balkone aus Aluminium Zubehör |
| | ges. seen | | Meyer | | |
| | | | | Zechn.-Nr. Drawing No. | 227460_BP_0000 |
| | | SCHÜCO | | EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature | Ersatz für Replacement for |