



* mittigen Gew.-Stift M5x8 und Gew.-Stift M6x12 nach dem Beschichten einschrauben zusätzliches Verbindungsmaterial wieder hinzufügen

Verbindungsmaterial							
VE	GewStift M5x8	GewStift M6x12					
228031	30 Stck.	10 Stck.					
228032	30 Stck.	10 Stck.					
228450	3 Stck.	1 Stck.					

Beschichtung nach SN 47 (Fläche = 0.6 cm²)

		Zulässige Abweichung Permissable tolerance		Cir	chenabwicklung cumference	VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished	_	Maßstab		Gewicht	
				uml. total		Scale 1:1		Weight	g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		Werkstoff			
Original / Ānderun	9 0302	2		Datum Date	Name	Material			
Name Hue	Name Huebner			25.07.200	HUEBJO	Benennung Title	Rahmenhalter		
Bohrung M5 war M6			Hübner		Kannennaller				
Bohrung	M5 hinzı	ı	gepr. checked		Meyer				
GewSti			ges. seen		Meyer	Geländer G45 R			
			schüco			ZelchnNr. Drawing No. 228032 BP 0000			
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Unterschrift gültig Ersatz tur Replacement		