



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	300900	397850	300840	224093	244575
	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 156	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 3543.08 g/m
		uml. total	459		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0100	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		11.05.2012		Flügelprofil	
	gez. drawn	Neshatavar		Schüco AWS 90 BR Flügelrahmen 73/83	
	gepr. checked	Neshatavar		300900 BP 0000	
	ges. seen	Siekmann		Zelchn.-Nr. Drawing No.	
				Ersatz für Replacement for	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	