


"All copyright, ownership, exploitation and other rights related to the concept, design and production are explicitly reserved. Reproductions, distributions and/or passing on the design to third parties – completely or partially – shall only be permitted with prior written consent. In other respects, for the use of the design our General Conditions of Sale and Delivery as well as our Technical Conditions of Delivery shall apply."

"Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfes unsere allgemeinen Verkaufs – und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen."



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht ueberschreiten.

Eloxal : Die Spuelvorgaenge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzufuehren, bis das Spuelwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP Pu	Info-Plan :			
			mech. polished	— 129	Maßstab Scale	1:1	Gewicht Weight	g/m	
			uml. total	376					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated	Werkstoff Material				
Ausgabe-Nr. des Originals Issue Num of original		:03	1999	Datum Date	Name			Benennung Titel	Profil
Änderungs-Nr. Alteration No.		Name : Girnus	Gez. drawn	10.08.	GAESIM				
Hinweistext geändert			Bearb. appr.	Thrun					
			Nienhueser						
					Royal S 75BS.1		181050/303460		
					Zeichn.-Nr. Drawing No.		310110 BP 0000		
					E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature		Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO
INTERNATIONAL