


"All copyright, ownership, exploitation and other rights related to the concept, design and production are explicitly reserved. Reproductions, distributions and/or passing on the design to third parties – completely or partially – shall only be permitted with prior written consent. In other respects, for the use of the design our General Conditions of Sale and Delivery as well as our Technical Conditions of Delivery shall apply."

"Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfes unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen."



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht ueberschreiten.

Eloxal : Die Spuelvorgaenge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzufuehren, bis das Spuelwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP Pu		Info-Plan :			
				mech. polished		— 113		Maßstab Scale 1:1		Gewicht Weight g/m	
				uml. total		373					
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — . —		Werkstoff Material			
Ausgabe-Nr. des Originals Issue Num of original :02			1999		Datum Date		Name		Benennung Titel		
Änderungs-Nr. Alteration No. : 01			Name : Girnus		Gez. drawn 10.08.		GAESIM				
Hinweistext geändert					Bearb. appr.		Thrun		Profil		
Bemassung hinzu							Nienhueser				
									ROYAL S 70.1 181260/181270		
									Zeichn.-Nr. Drawing No. 310660 BP 0000		
									E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature		
									Ersatz für Replacement for		


SCHÜCO
INTERNATIONAL