


"All copyright, ownership, exploitation and other rights related to the concept, design and production are explicitly reserved. Reproductions, distributions and/or passing on the design to third parties – completely or partially – shall only be permitted with prior written consent. In other respects, for the use of the design our General Conditions of Sale and Delivery as well as our Technical Conditions of Delivery shall apply."



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht ueberschreiten.

Eloxal : Die Spuelvorgaenge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzufuehren, bis das Spuelwasser sauber ist.

"Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfes unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen."

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP	Info-Plan :
			mech. polished	117	Pu	
			uml. total	392	Maßstab Scale	1:1
			beschichtet coated	- - -	Werkstoff Material	Gewicht Weight
						g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					
Ausgabe-Nr. des Originals Issue Num of original		:02	1999	Datum Date	Name	
Änderungs-Nr. Alteration No.		: 01	Gez. drawn	10.08.	GAESIM	Benennung Titel
Hinweistext geändert			Bearb. appr.		Thrun	Profil
Bemassung hinzu					Nienhueser	
					ROYAL S 70.1	181730/181740
					Zeichn.-Nr. Drawing No.	310850 BP 0000
			E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature		Ersatz für Replacement for	