


"All copyright, ownership, exploitation and other rights related to the concept, design and production are explicitly reserved. Reproductions, distributions and/or passing on the design to third parties – completely or partially – shall only be permitted with prior written consent. In other respects, for the use of the design our General Conditions of Sale and Delivery as well as our Technical Conditions of Delivery shall apply."

"Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfs unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen."



- Beide Alu-Hohlkammern sind mit einer Klammer elektrisch zu überbrücken.
- Profile sind spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference mech. polished — 99 uml. total 328 beschichtet coated — . —		VP Pu		Info-Plan :		
						Maßstab Scale		Gewicht Weight		
								g/m		
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material				
Ausgabe-Nr. des Originals Issue Num of original : 03			2001	Datum Date		Name		Benennung Titel		
Änderungs-Nr. Alteration No. : 02			Name : Gaertner		Gez. drawn		03.08. gaesim			
Darstellungsansicht und Text			Bearb. appr.		Thrun					
geändert					Nienhueser					
					ROYAL S 75B.1		182580/182110			
					Zeichn.-Nr. Drawing No.		311240 BP 0000			
					E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature		Ersatz für Replacement for			