


"All copyright, ownership, exploitation and other rights related to the concept, design and production are explicitly reserved. Reproductions, distributions and/or passing on the design to third parties – completely or partially – shall only be permitted with prior written consent. In other respects, for the use of the design our General Conditions of Sale and Delivery as well as our Technical Conditions of Delivery shall apply."



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht ueberschreiten.

Eloxal : Die Spuelvorgaenge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzufuehren, bis das Spuelwasser sauber ist.

"Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfes unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen."

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP	Info-Plan :
				mech. polished 85		Maßstab Scale	Gewicht Weight
				uml. total 230		1:1	g/m
				beschichtet coatet		Werkstoff Material	
Abmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		Datum Date		Benennung Titel	
Ausgabe-Nr. Issue Num of original		1999		Name			
Anderungs-Nr. Alteration No. : 01		Name : Girnus		10.08. GAESIM		ROYAL S 75BS.1 Fluegelsprosse 50	
Hinweistext geandert		Bearb. appr.		Lackner Nienhueser			
				Zeichn.-Nr. Drawing No.		311350 BP 0000	
				E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature		Ersatz für Replacement for	