


"All copyright, ownership, exploitation and other rights related to the concept, design and production are explicitly reserved. Reproductions, distributions and/or passing on the design to third parties – completely or partially – shall only be permitted with prior written consent. In other respects, for the use of the design our General Conditions of Sale and Delivery as well as our Technical Conditions of Delivery shall apply."

"Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfs unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen."



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP	Info-Plan :		
			mech. polished	53	Pu			
			uml. total	338	Maßstab Scale		1:1	Gewicht Weight
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coatet	— . —	Werkstoff Material			
Ausgabe-Nr. des Originals Issue Num of original		:02	1999	Datum Date	Name			
Änderungs-Nr. : 01		Name : Lackner	Gez. drawn	05.10.	LACKHJ			
Profilkontur 304550 geändert			Bearb. appr.	Lackner				
				Nienhueser				
								
		ROYAL S 70S 181690/304550						
		Zeichn.-Nr. Drawing No.					311480 BP 0000	
		E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature					Ersatz für Replacement for	