


"All copyright, ownership, exploitation and other rights related to the concept, design and production are explicitly reserved. Reproductions, distributions and/or passing on the design to third parties - completely or partially - shall only be permitted with prior written consent. In other respects, for the use of the design our General Conditions of Sale and Delivery as well as our Technical Conditions of Delivery shall apply."



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

**Beschichtung** : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht ueberschreiten.

**Eloxal** : Die Spuelvorgaenge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzufuehren, bis das Spuelwasser sauber ist.

"Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte - ganz oder teilweise - sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfs unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen."

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP	Info-Plan :
				mech. polished — 70		Pu	
				uml. total 267		Maßstab Scale	1:1
				beschichtet coated — —		Werkstoff Material	Gewicht Weight g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	Ausgabe-Nr. Issue Num of original	:01	2001	Datum Date	Name	
		Anderungs-Nr. Alteration No. : 00	Name :	Gez. drawn	20.03.	weswer	Benennung Titel
				Bearb. appr.	Westerheide		Profil
				Nienhueser			
						ROYAL S 70	304650/306740
						Zechn.-Nr. Drawing No.	311960 BP 0000
				E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature		Ersatz für Replacement for	