


"All copyright, ownership, exploitation and other rights related to the concept, design and production are explicitly reserved. Reproductions, distributions and/or passing on the design to third parties – completely or partially – shall only be permitted with prior written consent. In other respects, for the use of the design our General Conditions of Sale and Delivery as well as our Technical Conditions of Delivery shall apply."

"Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfs unsere allgemeinen Verkaufs – und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen."



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP		Info-Plan :			
				mech. polished	— 169	Pu					
				uml. total	453	Maßstab Scale		1:1	Gewicht Weight		g/m
				beschichtet coated	— . . —	Werkstoff Material					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			Datum Date		Name		Benennung Titel			
Ausgabe-Nr. des Originals Issue Num of original :02		2001	18.12.		thruwa						
Änderungs-Nr. Alteration No. : 01		Name : Thrun		Gez. drawn	Thrun		Profil				
Symbol 312910 ausgetauscht		Bearb. appr.		Nienhueser							
						Royal S 75BS.HI		181050/303490			
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		312910 BP 0000			
						E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature		Ersatz für Replacement for			


SCHÜCO
INTERNATIONAL