

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste			
					GL	NU	ST	
5.5m		-	-	-	-	-	-	
6m		355160	332950	332940	224091	-	-	
6.5m		315370	318120	318130	224091	-	-	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
			mech. polished	-	87	Maßstab Scale	1 : 1	Gewicht Weight
			uml. total		422			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated					
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Name	Werkstoff Material		
Name			24.05.2004	HERTLY	Benennung Title			
		gez. drawn	Hertrampf		Alu-Profil			
		gepr. checked	Gödecker					
		ges. seen	Nienhüser					
					Royal S 50 OC			
					318120/318130			
					315370 BP 0000			
					Zeichn.-Nr. Drawing No.			
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			Ersatz für Replacement for			