



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

|  |                          |  |              |   |                               |
|--|--------------------------|--|--------------|---|-------------------------------|
| Lagerlänge                                     | Verbundprofil            | Innenschale                            | Aussenschale | Isoliersteg PA1   | Isoliersteg PA2               |
| 6.50   | 319110                   | 313650                                 | 313660       | 224541  | 224541                        |
| Zulässige Abweichung<br>Permissible tolerance  |                          | Oberflächenabwicklung<br>Circumference |              | VP<br>PU  | Info-Plan:                    |
|  |                          | mech. polished - 56                    |              | Maßstab<br>Scale 1 : 1  | Gewicht<br>Weight 1270.28 g/m |
|  |                          | umf. total 256                         |              |   |                               |
| Paßmaße<br>Close tol.                          | Abmaße<br>Std. tolerance | beschichtet<br>coated                  |              | Werkstoff<br>Material   |                               |
| Original / Änderung<br>Revision / Version 0302 |                          | Datum<br>Date                          | Name         | Benennung<br>Title  |                               |
| Name Helwer                                    |                          | 03.03.2008                             |              | Profil  |                               |
| Serie korrigiert                               |                          | gez. drawn Helwer                      |              | Royal S Wechselprofil 50  |                               |
|  |                          | gepr. checked Leistner                 |              |   |                               |
|  |                          | ges. seen Nienhüser                    |              |   |                               |
|  |                          |  |              | Zeichn.-Nr.<br>Drawing No. 319110 BP 0000   |                               |
|  |                          | <b>SCHÜCO</b>                          |              | EDV erstellt<br>Ohne Unterschrift gültig<br>generated by EDP<br>valid without signature |                               |
|  |                          |  |              | Ersatz für<br>Replacement<br>for  |                               |