

(76)

(80)

oben

Achse Staffelbaum

unten

(61)

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste		
					GL.m.Sch.	NU	ST
5.5m		-	-	-	-	-	-
6m		319530	333160	182200	244221	-	244231
6.5m		-	-	-	-	-	-

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
			mech. polished	-	137	Maßstab Scale	
			unrl. total		432		1 : 1
			beschichtet coated	— — —		Gewicht Weight	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance						g/m
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Name	Werkstoff Material Benennung Title Profil Royal S 70.HI 333160/182200 319530 BP 0000	
Name			27.08.2004	ZURAES			
		gez. drawn	Zuranski				
		gepr. checked	Leistner				
		ges. seen	Nienhüser				
						Zeichn.-Nr. Drawing No.	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for	