



Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	319750	391430	391460	224085	224087
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
		mech. polished	89	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1.202,83 g/m
		uml. total	289		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0403		Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		17.10.2014		Profil	
Symbol aktualisiert		gez. drawn	Schaper	Schüco AWS 65 Blendrahmen 59/30	
		gepr. checked	Altepost		
		ges. seen	Gödecker		
		SCHÜCO		Zechn.-Nr. Drawing No. 319750_BP_0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	