



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge [m]	Verbundprofil	Innenschale	Aussenschale	Isoliersteg PA1	Isoliersteg PA2
6.00	319850	391480	391500	224085	224085
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 111		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1248.35 g/m
		umf. total 317			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		03.06.2008		Profil	
		gez. drawn	Helwer	Schüco AWS 65 Flügelprofil 31/80	
		gepr. checked	Gödecker		
		ges. seen	Fischer		
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No. 319850 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	