



Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Verbundprofil	Innenschale	Aussenschale	Isoliersteg PA1	Isoliersteg PA2
6.00	320110	182720	182730	244225	244217
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 88		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1455.48 g/m
		uml. total 283			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date	Name	Benennung Title	
Name Helwer		08.01.2008		Profil	
Uml. korrigiert		gez. drawn	Helwer	Royal S 70.HI Grundprofil 44	
		gepr. checked	Leistner		
		ges. seen	Nienhüser		
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 320060 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	