


"All copyright, ownership, exploitation and other rights related to the concept, design and production are explicitly reserved. Reproductions, distributions and/or passing on the design to third parties – completely or partially – shall only be permitted with prior written consent. In other respects, for the use of the design our General Conditions of Sale and Delivery as well as our Technical Conditions of Delivery shall apply."

"Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfs unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen."



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP Pu		Info-Plan :	
				mech. polished — 450		Maßstab Scale 1:1		Gewicht Weight g/m	
				uml. total 694					
				beschichtet coated — . .		Werkstoff Material			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		Datum Date		Name			
Ausgabe-Nr. Issue Num of original		:01		2001		Gez. drawn		26.10. gaesim	
Änderungs-Nr. Alteration No.		: 00		Name :		Bearb. appr.		Leistung Nienhueser	
								Benennung Titel	
								ROYAL S 70HI 181380/181390	
								Zeichn.-Nr. Drawing No. 320230 BP 0000	
								E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature	
								Ersatz für Replacement for	



SCHÜCO
INTERNATIONAL