


"All copyright, ownership, exploitation and other rights related to the concept, design and production are explicitly reserved. Reproductions, distributions and/or passing on the design to third parties – completely or partially – shall only be permitted with prior written consent. In other respects, for the use of the design our General Conditions of Sale and Delivery as well as our Technical Conditions of Delivery shall apply."



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

**Beschichtung** : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

**Eloxal** : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

"Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfs unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen."

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP Pu	Info-Plan :		
			mech. polished — 200		Maßstab Scale	Gewicht Weight		
			uml. total 453		1:1	g/m		
			beschichtet coated — . .		Werkstoff Material			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	Ausgabe-Nr. Issue Num of original	2001	Datum Date	Name			
		:01	Gez. drawn	12.11.	appeal			
Anderungs-Nr. Alteration No.	Name :		Bearb. appr.	Leistner				
				Nienhueser				
			Benennung Titel				Profil	
			ROYAL S 70HI				181580/182220	
			Zeichn.-Nr. Drawing No.				320380 BP 0000	
			E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature		Ersatz für Replacement for			