


"All copyright, ownership, exploitation and other rights related to the concept, design and production are explicitly reserved. Reproductions, distributions and/or passing on the design to third parties – completely or partially – shall only be permitted with prior written consent. In other respects, for the use of the design our General Conditions of Sale and Delivery as well as our Technical Conditions of Delivery shall apply."

"Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfs unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen."



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP Pu	Info-Plan :	
				mech. polished		82	Maßstab Scale	
				uml. total		327	1:1	
				beschichtet coated		- . -	Werkstoff Material	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	Ausgabe-Nr. Issue Num of original		2001	Datum Date	Name		
		Änderungs-Nr. Alteration No.		00	Gez. drawn	28.11.	Benennung Titel	
					Bearb. appr.	gaesim	302750/181720	
						Leistner	Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						Nienhueser	320550 BP 0000	
							ROYAL S 70HI	
							E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature	
							Ersatz für Replacement for	


SCHÜCO
INTERNATIONAL