


"All copyright, ownership, exploitation and other rights related to the concept, design and production are explicitly reserved. Reproductions, distributions and/or passing on the design to third parties – completely or partially – shall only be permitted with prior written consent. In other respects, for the use of the design our General Conditions of Sale and Delivery as well as our Technical Conditions of Delivery shall apply."

"Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfs unsere allgemeinen Verkaufs – und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen."



Die Profile sind generell in beiden
Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C
nicht ueberschreiten.

Eloxal : Die Spuelvorgaenge nach dem Beizen
und Dekapieren sind so oft durchzufuehren,
bis das Spuelwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP Pu		Info-Plan :	
				mech. polished		213		Maßstab Scale	
				uml. total		473		1:1	
				beschichtet coated		— . . —		Werkstoff Material	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		Datum Date		Name		Benennung Titel	
Ausgabe-Nr. Issue Num of		:01		2002		15.01.		ROYAL S 70.HI	
Änderungs-Nr. Alteration No.		: 00		Gez. drawn		Leistung		182510/182520	
		Name :		Bearb. appr.		Nienhueser		Zeichn.-Nr. Drawing No.	
								320780 BP 0000	
								E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature	
								Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO
INTERNATIONAL