



Beschichtung	Ja	Nein
Pulver		X
Nasslack	X	
Eloxal	X	

max. zulässige Schichtdicke: 25µm - 40µm

Achtung ! Dieser Artikel unterliegt der hEN Norm EN 1090-1. Die SN-176 beschreibt die geforderten Dokumente und Nachweise.

Important ! This article is subject to hEN standard EN 1090-1. SN-176 describes the required documents and certification.

L [m]		Profil	
5		337420	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	
		mech. polished - 0	
		uml. total 337	
Paßmaße Close tol.		beschichtet coated	
Abmaße Std. tolerance		VP PU	
Original / Änderung Revision / Version 0201		Maßstab Scale 1 : 1	
Datum Date 03.09.2015		Info-Plan: Gewicht Weight 3458.53 g/m	
Name		Werkstoff Material	
Hinweis hEN hinzu		Benennung Title	
gez. drawn Loewen		Einschiebprofil	
gepr. checked Kortekamp		Schüco PRC 50	
ges. seen Meyer		Alu-Profil	
		Zechn.-Nr. Drawing No. 337420 BP 0000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
		Ersatz für Replacement for	