



Beschichtung	Ja	Nein
Pulver		X
Nasslack	X	
Eloxal	X	

max. zulässige Schichtdicke: 25µm - 40µm

Achtung ! Dieser Artikel unterliegt der hEN Norm EN 1090-1. Die SN-176 beschreibt die geforderten Dokumente und Nachweise.

Important ! This article is subject to hEN standard EN 1090-1. SN-176 describes the required documents and certification.

L [m]		Profil	
4		353010	
6,5		337900	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	
		mech. polished - 0	
		uml. total 504	
Paßmaße Close tol.		beschichtet coated	
Abmaße Std. tolerance		VP PU	
Original / Änderung Revision / Version 0302		Maßstab Scale 1 : 1	
Name		Info-Plan:	
Datum Date 02.09.2015		Gewicht Weight 2303.51 g/m	
Name		Werkstoff Material	
Hinweis hEN hinzu		Benennung Title	
gez. drawn Loewen		Einschiebpr. SP. 125	
gepr. checked Kortekamp		Schüco CMC 50	
ges. seen Meyer		Alu-Profil	
		Zechn.-Nr. Drawing No. 337900 BP 0000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
		Ersatz für Replacement for	