



Die Profile sind vertikal hängend und spannungsfrei an der Innenschale aufzustaffeln!

Beschichtung:

die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal:

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

-----  
Achtung : Nuten- und Eckbereich (-----) von Farbe, insbesondere von Farbspritzern und Verdickungen freihalten. Nicht vermeidbarer Lackauftrag im Nutenbereich maximal 20 µm.

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.  
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	- 158	Maßstab Scale	Gewicht Weight
			uml. total	604		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0403	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		Schütte	10.02.2007	BORKAT	Alu-Profil	
Oberflächenabwicklung uml.		gez. drawn	Borch		SkyLine S 65	
korrigiert		gepr. checked	Lehmann			
		ges. seen	Meyer			
				Zeichn.-Nr. Drawing No.	339070 BP 0000	
		<b>SCHÜCO</b>		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for