


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrückliche vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäss BGG Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gemäss 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.13,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln.

**Beschichtung:**

die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

**Eloxal:**

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge 5450 mm

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	- 153	Maßstab Scale	Gewicht Weight
			umf. total	499		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0201	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		Wulle	27.08.2004	WULLDO	Sprossenprofil Iso-Steg 25mm	
Kontur geändert		gez. drawn		Wulle	44mm Sprosse	
		gepr. checked		Steege	SkyLine S 65F	
		ges. seen		Meyer	339140 BP 0000	
					Zelchn.-Nr. Drawing No.	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	