



Die Profile sind vertikal hängend und spannungsfrei an der Innenschale aufzustaffeln!

Beschichtung:

die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal:

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

-----  
 Achtung : Nuten- und Eckbereich (-----) von Farbe, insbesondere von Farbspritzern und Verdickungen freihalten. Nicht vermeidbarer Lackauftrag im Nutenbereich maximal 20 µm.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		EN 12020-2 SN 11.97-89	mech. polished	- 178	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
			uml. total	673		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date	Name			
Name Schütte		10.02.2007	PECEHE			
Oberflächenabwicklung uml.		gez. drawn	Pecher			
korrigiert		gepr. checked	Pecher			
		ges. seen	Meyer			
		<b>SCHÜCO</b>		Benennung Title		
				SkyLine S 65 Rahmen		
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 339360 BP 0000		
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for