



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	- 76	Maßstab Scale	Gewicht Weight
			umf. total		1 : 1	g/m
			beschichtet coated	- - -	Werkstoff Material	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		Datum Date	Name		
Original / Änderung Revision / Version		0201	10.02.2007	LEHMSU	Benennung Title	
Name		Schütte	Lehmann		Alu-Profil	
Oberflächenabwicklung mech.		gez. drawn	Pecher		Schüco SFC 85 Flügelr. PAF 20mm Isosteg	
korrigiert		gepr. checked	Meyer			
		ges. seen				
					Zeichn.-Nr. Drawing No.	
					339670 BP 0000	
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	