



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.0m	340560	345950	345960	224083	224083

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 140	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		umf. total	432		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0302		Datum Date	Name	Benennung Title	
Name Schaper		18.01.2007	gaesim	Profil	
Staffelbaum, Tabelle und		gez. drawn	Schaper	Schüco AWS 60 Riegel/Pfosten 96/44	
Beschichtungstext hinzu		gepr. checked	Fischer		
Zeichnung in AutoCad gewandelt		ges. seen	Nienhüser		
			Zechn.-Nr. Drawing No.	340560 BP 0000	
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.  
 Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.