Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C

nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen

und Dekapieren sind so oft durchzuführen,

bis das Spülwasser sauber ist.

ŏΙ													
9	Lagerläng	agerlänge [m] Verbundprofil			Innenschale			Αu	Aussenschale Iso		teg PA1	Isoliersteg PA2	
<u>:</u>	6.00		340570		345970			34!	5980	224081		224079	
alle	Zulässige Abweichung Permissable tolerance					Oberflächenabwicklung Circumference mech. 4		_	VP PU		Info-Plan:		
vorbenalten.						polished uml. total		08 28	Maßstab Scale 1:1		Gewicht Weight	1417.52 g/m	
	Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance				beschichtet coated		Werkstoff			J		
Anderungen	Original / Änderung Revision / Version 0504					Datum Date	Name	Material Material					
5	Name Helwer				26.02.2008			Benennung Title Profil					
ן ב	Gewicht	Gewicht aktualisiert			Helwer			er/	FIUIII				
2				gepr. checked		Leistner							
-				ges. seen		Nienhüser Schüco				60	Flü	gelrahmen 31/68	
ecrimscrie						•	1.5		ZeichnNr. Drawing No.				
ECI				S	schüco)	EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz fü Replacer for			