



Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

| | | | | | |
|---|---|---|----------|------------------------|----------------------------------|
| L [m] | Verbund | I-Schale | A-Schale | Steg PA1 | Steg PA2 |
| 6 | 340820 | 345130 | 346330 | 224083 | 224083 |
| | Zulässige Abweichung Permissible tolerance | Oberflächenabwicklung Circumference | | VP PU | Info-Plan: |
| | | mech. polished | - 258 | Maßstab Scale 1 : 1 | Gewicht Weight 2581.26 g/m |
| | | uml. total | 490 | | |
| Paßmaße Close tol. | Abmaße Std. tolerance | beschichtet coated | | Werkstoff Material | |
| Original / Änderung Revision / Version | 0403 | Datum Date | Name | Benennung Title | |
| Name | | 16.12.2009 | | Profil | |
| Zeichn. in AutoCAD konvertiert | gez. drawn | Schaper | | | |
| SAP Gewicht+Text+Tabelle+uml. | gepr. checked | Symens | | | |
| Wert aktualisiert | ges. seen | Nienhüser | | | |
| | | Schüco AWS 60 | | Statikpfosten 54/A50 | |
| | | Zeichn.-Nr. Drawing No. | | 340820 BP 0000 | |
| | | EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature | | | Ersatz für Replacement for |
| SCHÜCO | | | | | |