



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.0m	341030	346740	346750	224093	224083
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 67		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1219.97 g/m
		uml. total 335			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date		Werkstoff Material	
Name Helwer		20.02.2007		Name HELWAN	
Zeichnung in AutoCAD erstellt		gez. drawn Helwer		Benennung Title Profil	
		gepr. checked Leistner		Royal C	
		ges. seen Nienhüser		Stulpprofil 67	
		<b>SCHÜCO</b>		Zeichn.-Nr. Drawing No. 341030 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	