



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.0m	341270	345180	345080	224073	224077
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 173		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		uml. total 367			
Paßmaße Close tol.		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Abmaße Std. tolerance					
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date 15.01.2007		Name Name HELWAN	
Name Schaper		gez. drawn Helwer		Benennung Title Profil	
uml. Wert korrigiert		gepr. checked Leistner		SP 2012 BT 50 Blendrahmen 74/99	
		ges. seen Nienhüser		Zeichn.-Nr. Drawing No. 341270 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	