



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste		
				VL1	VL2	
6.0m	341280	345190	345090	224073	224077	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	-	225	Maßstab Scale 1 : 1
			umf. total		418	
			beschichtet coated			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		Datum Date	Name	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0100		16.09.2005	HELWAN	Benennung Title	
Name				Helwer	Profil	
				Leistner	SP 2012 BT 50 Blendrahmen 100/125	
				Nienhüser	341280 BP 0000	
			SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No.	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for